



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
Beam V2.0 40W 5600lm 90D -  
830-840-865 CCT | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255187                                                                                         |
| EAN                        | 8719157066211                                                                                  |
| Merk                       | Noxion                                                                                         |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40W 5600lm 90D - 830-840-865 CCT   IP66 - Asymmetrical Type II |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                         |
| Levensduur (uur)           | 150000                                                                                         |

## Technische Informatie

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                                |
| Watt                         | 40                                              |
| Vervangt (Watt)              | 100                                             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                         |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                                    |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur                   | Wit                                             |
| Kleurinstelling              | CCT                                             |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5600                                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                                             |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 90                |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Cable 100cm                         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +75                            |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Product Serie            | Beam                                |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 330  |
| Breedte (mm) | 47.5 |
| Hoogte (mm)  | 268  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

